



EXCAVADORA 210P

EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS MARCA JOHN DEERE MODELO 210P, FABRICADA EN USA POR JOHN DEERE CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION, NUEVA Y SIN USO.

Máquina base

- Motor Diesel John Deere **PowerTech™ PVS 6,8 L**, Tier IV.
- **Potencia: 159 HP** (ISO 9249) al volante a 2.000 RPM.
- **Sistema de enfriamiento de la máquina, con ventilador de accionamiento eléctrico, y funcionamiento de acuerdo a la demanda y aplicación de la máquina.**
- **Ventilador Reversible con programación automática para auto limpieza de los radiadores.**
- (2) Bombas hidráulicas de pistón axial con desplazamiento variable., de flujo 2 x 212 L/min.
- Motor de giro de pistones axiales.
- Sistema de traslación anti-choque con motores de desplazamiento variable y reducción planetaria.
- Sistema eléctrico de 24 volts. Alternador de 300 Amp.
- Cabina ROPS/FOPS nivel 1, presurizada con aislación térmica y acústica, con vidrios de seguridad tinteados. Ventanal frontal elevable con sistema de bloqueo, parabrisas inferior removible, limpiaparabrisas intermitente, encendedor, cenicero y luz de cabina, con climatizador para calefacción y aire acondicionado, defroster y radio AM/FM con parlantes.
- Panel de control tipo LCD, en idioma español, donde se puede diagnosticar, y monitorear la máquina en todas sus funciones.
- Asiento del operador con suspensión neumática y calefacción, totalmente ajustable con brazos rectos.
- Sistema de luces: 1 foco montado en la pluma; 1 foco delantero, bajo la caja de batería.
- Espejos retrovisores en ambos lados
- Desplazamiento de dos velocidades con sistema anti-desviación.
- Sistema anti-cavitación y recirculación para el descenso de la pluma y la retracción del brazo.
- Incrementador de potencia (Power Boost).
- Filtro de aire de dos elementos.
- Cadenas S.A.L.T. selladas y lubricadas.
- Zapatas de 600 mm, triple garra.

EXCAVADORA 210P



- Tercera Función Instalada de Fábrica.
- Pluma standard de 5700 mm.
- Brazo de 2910 mm.
- Balde de 1.2 M3 Heavy Duty
- **Cámara de retroceso instalada en fábrica.**
- Peso Operativo 22.857 kg.
- Instrucciones en español.

GARANTÍA

- Garantía técnica otorgada por el fabricante de un año y sin límite de horas.
- Garantía estructural de 3 años o 10 mil horas.

JDLINK, Servicio telemático, que permite el control remoto de la máquina, incluido por 5 años, e informa en forma permanente entre otros parámetros: lugar de trabajo, consumo de combustible, nivel de estanque de combustible, movimiento de la máquina, etc. Este sistema es en Línea, y con información permanente.

Contáctanos al:
600 360 6200

Iquique • Calama • Antofagasta • Copiapó • La Serena • Santiago • Rancagua • San Fernando
Talca • Concepción • Los Ángeles • Temuco • Osorno • Puerto Montt • Coyhaique • Punta Arenas

