



MOTONIVELADORA 770G

MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 770G ARTICULADA 6X4, FABRICADA EN USA POR JOHN DEERE CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION.

Máquina base

- Motor diésel **John Deere Power Tech PSS 9.0 lts**, Tier IV.
- Potencia variable de **200 a 255 HP** neto.
- Transmisión: **Power-Shift** tipo **Direct Drive** de 8X8 velocidades totalmente sincronizadas y reversibles.
- **Sistema de control de transmisión EBS que permite pasar los cambios desde uno a otro sin embrague, como también desde posición de avance a retroceso.**
- Control crucero de velocidad.
- Inching Pedal, pedal modulador que permite el acople /desacople de la transmisión, para hacer trabajos de afinado.
- Ejes diferenciales: Bloqueador del diferencial con mando hidráulico, aplicable en cualquier condición de operación, **sin necesidad de detener el equipo**. Mandos finales con reducción planetaria interna, **sellados y con refrigeración (mediante radiador) de su aceite y filtrado del mismo.**
- Bomba hidráulica de desplazamiento variable de 212 litros/minuto.
- Block de empuje frontal.
- Articulación del equipo en 22° con un Radio de giro de 7.21 mtrs, con una inclinación del eje delantero de 22°.
- Sistema eléctrico de 24 Volt con doble alternador de 200 Amp/hora.
- Kit de iluminación auxiliar, incluye **18 focos halógenos**, dos delanteros, cuatro sobre la hoja de corte, 10 sobre la cabina y dos traseros.
- Dos (2) baterías **Heavy Duty** de bajo mantenimiento (1400 CCA). Alarma de retroceso.
- **Sistema de giro de tornamesa con embrague de círculo para absorber impactos en la hoja.**
- Pantalla digital en colores con vistas seleccionables y diagnóstico a bordo.
- Sistema de Enfriamiento: con enfriadores abatibles para su limpieza.
- **Ventilador de accionamiento hidráulico según demanda, reversible y programable.**



- **Hoja de 14 pies de largo x 27 pulgadas de alto y 1 pulgada de espesor de alta resistencia a la abrasión.**
- Freno de servicio de multi-disco en baño de aceite, interiores, aplicados hidráulicamente, autoajustables y libres de mantenimiento.
- Freno de estacionamiento de multi-disco húmedos, aplicados mediante resortes y desaplicados hidráulicamente.
- Neumáticos 17.5 R25.
- Ripper con control de flotación para 5 dientes (incluye 3 dientes) con escarificador para 9 dientes (incluye los 9 dientes).
- **Cabina ROPS/FOPS con aire acondicionado/calefacción**, asiento de tela de lujo con respaldo alto y suspensión neumática que incluye: espejo exterior, limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero, cinturón de seguridad.
- Instrucciones en español.
- Peso total con equipamiento cotizado: 20.110 kg

JDLINK Ultimate con suscripción por 5 años. Un Sistema de monitoreo y control de parámetros que envía alertas, datos de operación en tiempos real y localización de la máquina (GPS) para ayudar a maximizar la productividad y la eficiencia, minimizando los tiempos de inactividad del equipo.

GARANTÍA

- Garantía Técnica: Un año sin límite de horas.
- Garantía estructural 3 años o 10.000 horas